

TABELA WYMIARÓW (Wymiary podane w mm)

Typ bramy	Wymiary zamówieniowe Wymiary zestawcze (BR)		Wymiary zewnętrzne ramy (RAM)		Wymiary przejazdu w świetle*		Montaż za otworem				Montaż w otworze	
	szer.	wys.	szer.	wys.	szerokość	wysokość	Zalecany wymiar ostateczny	Zakres tolerancj ostateczny Wymiary	Zalecany wymiar ostateczny	Zakres tolerancj ostateczny Wymiary	Wymiary ostateczne	
							szerokość		wysokość		szerokość	wysokość
N 80	2250	1920	2355	1990	2110	1780	2240 (2210-2335)		1915 (1890-1950)		2375	1970
	2250	2000	2355	2070	2110	1860	2240 (2210-2335)		1995 (1970-2030)		2375	2050
	2250	2075	2355	2145	2110	1935	2240 (2210-2335)		2070 (2045-2105)		2375	2125
	2250	2125	2355	2195	2110	1985	2240 (2210-2335)		2120 (2095-2155)		2375	2175
	2375	1920	2480	1990	2235	1780	2365 (2335-2460)		1915 (1890-1950)		2500	1970
	2375	2000	2480	2070	2235	1860	2365 (2335-2460)		1995 (1970-2030)		2500	2050
	2375	2075	2480	2145	2235	1935	2365 (2335-2460)		2070 (2045-2105)		2500	2125
	2375	2125	2480	2195	2235	1985	2365 (2335-2460)		2120 (2095-2155)		2500	2175
	2375	2250	2480	2320	2235	2110	2365 (2335-2460)		2245 (2220-2280)		2500	2300
	2375	2375	2480	2445	2235	2235	2365 2335-2460)		2370 (2345-2405)		2500	2425
	2500	1920	2605	1990	2360	1780	2490 (2460-2585)		1915 (1890-1950)		2625	1970
	2500	2000	2605	2070	2360	1860	2490 (2460-2585)		1995 (1970-2030)		2625	2050
	2500	2075	2605	2145	2360	1935	2490 (2460-2585)		2070 (2045-2105)		2625	2125
	2500	2125	2605	2195	2360	1985	2490 (2460-2585)		2120 (2095-2155)		2625	2175
	2500	2250	2605	2320	2360	2110	2490 (2460-2585)		2245 (2220-2280)		2625	2300
	2500	2375	2605	2445	2360	2235	2490 (2460-2585)		2370 (2345-2405)		2625	2425
	2500	2500	2605	2570	2360	2360	2490 (2460-2585)		2495 (2470-2530)		2625	2550
	2500	2750	2605	2820	2360	2610	2490 (2460-2585)		2745 (2720-2780)		2625	2800
	2625	2125	2730	2195	2485	1985	2615 (2585-2710)		2120 (2095-2155)		2750	2175
	2750	2000	2855	2070	2610	1860	2740 (2710-2835)		1995 (1970-2030)		2875	2050
2750	2125	2855	2195	2610	1985	2740 (2710-2835)		2120 (2095-2155)		2875	2175	
3000	2000	3105	2070	2860	1860	2990 (2960-3085)		1995 (1970-2030)		3125	2050	
3000	2125	3105	2195	2860	1985	2990 (2960-3085)		2120 (2095-2155)		3125	2175	
DF 98	4000	2000	4096	2073	3840	1820	3990 (3950-4070)		1995 (1960-2020)		4116	2043
	4000	2125	4096	2198	3840	1945	3990 (3950-4070)		2120 (2085-2145)		4116	2168
	4500	2000	4596	2073	4340	1820	4490 (4450-4570)		1995 (1960-2020)		4616	2043
	4500	2125	4596	2198	4340	1945	4490 (4450-4570)		2120 (2085-2145)		4616	2168
	4500	2250	4596	2323	4340	2070	4490 (4450-4570)		2245 (2210-2270)		4616	2293
	5000	2000	5096	2073	4840	1820	4990 (4950-5070)		1995 (1960-2020)		5116	2043
	5000	2125	5096	2198	4840	1945	4990 (4950-5070)		2120 (2085-2145)		5116	2168